

SUPAFIL LOFT zoldervloerisolatie

Toepassing :

Thermisch na-isoleren van slecht toegankelijke of verloren zoldervloeren door middel van het inblazen van een speciaal hiervoor ontwikkelde minerale wolvezel van Knauf Insulation.



SUPAFIL Loft is een brandveilige minerale wolvezel die zonder schadelijk bindmiddel in verloren zolderruimtes wordt ingeblazen en zo een naadloze laag glaswolisolatie vormt.

SUPAFIL Loft kan op de meest ontoegankelijke zolders worden ingeblazen via een luchtslang. Het gebouw blijft proper tijdens de werken.

SUPAFIL Loft is een prijsgunstig systeem met uitzonderlijke prestaties. Dit systeem kan makkelijk in grote diktes kan worden geplaatst. Vloerbalken bevinden zich in het isolatiesysteem, er zijn geen koudebruggen.



SUPAFIL Loft zorgt voor een merkbare besparing van het energieverbruik, de zoldervloer is vaak de grootste energieverliespost.

SUPAFIL Loft draagt bij tot een gezondere leefomgeving. Goed geïsoleerde woningen zorgen voor een lager energieverbruik en dus voor minder CO₂-uitstoot, wat het milieu ten goede komt.

SUPAFIL Loft wordt reeds decennia lang op grote schaal in diverse Europese landen met succes toegepast.



Kerkgebouwen, specifieke toepassing omwille van speciale bouwwijze en gebruik ervan.



Veilige inblaastechniek met luchtslang, uitvoering in zeer grote diktes haalbaar zonder overbelasting.

TECHNISCHE FICHE NA-ISOLATIE ZOLDERVLOEREN VAN KERKGEBOUWEN



Niet alle zones zijn van binnenuit toegankelijk.
Het openen van het dak, inschakelen van een hoogtewerker en andere uitrusting maakt deel uit van onze opdracht.

Wij coördineren én voeren deze werken met eigen mensen uit.

KNAUF INSULATION
Kies nu voor energiebesparing!

Wij werken met sterke en betrouwbare merken en producten.



Eigenschappen Supafil Loft glaswolvezel :

- λ -waarde (gedecclareerd) : 0,045 W/mK
- Brandreactie : klasse A1 (zeer veilig)
- Slorpt geen vocht op en is reukloos
- Bevat geen chemische bindmiddelen
- Geen inzakking of veroudering
- Geen voedingsbodem voor schimmels
- Laat het gebouw nog 'ademen'
- **Certificaten : CE & Eurofins Gold**

Warmteweerstand R_D (m^2K/W) i.f.v. de laagdikte :

Laagdikte	R_D -waarde Supafil
20 cm	4,40 m^2K/W
25 cm	5,55 m^2K/W
30 cm	6,65 m^2K/W
35 cm	7,75 m^2K/W
40 cm	8,85 m^2K/W

⇒ Hoe groter de R_D -waarde, hoe beter



Contactgegevens

Kantoren : Leuvensesteenweg 51 bus 1
1910 Kampenhout
Tel + 32 (0)16 65 05 05
Fax + 32 (0)16 65 70 50
www.isolatieverhoeven.be

Kantooruren : ma-vr : 8u30-12u en 13u-17u30

Mail ons uw vragen op info@isolatieverhoeven.be en bezoek onze unieke isolatie-website boordevol productinfo.
Bekijk het on-line fotoboek met méér dan 300 foto's en tips.

